

SF-IPB786ZW-4E

Telecamera Bullet IP 4 Megapixel
1/3" Sensore Progressive Scan
CMOS
ottica motorizzata varifocale 2.8~12
mm
IR LEDs portata 50 m
Compressione H.265+
PoE (802.3af)



Safire
Telecamera bullet IP
Gamma ECO
Risoluzione 4Mpx (2560x1440)
1/3" Progressive CMOS
ottica motorizzata varifocale 2.8~12 mm
0 Lux
IR Distanza 50 m
Compressione H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
RJ-45 10/100 BaseT
Registrazione su scheda Micro SD
PoE IEEE802.3af
IR CUT
WDR
3D DNR
Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR
Compatibile con ONVIF
Impermeabile IP67

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Gamma	ECO
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	4 Megapixel (2560x1440)
Illuminazione minima	0.005 Lux / F1.6
Ottica	2.8 (H: 102°- 31°, V: 55°-18°, D: 122°-36°)
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Video Bit Rate	32 Kbps - 8 Mbps
Tasso Main Stream	2304x1296, 1920x1080, 1280x720 (1 - 25 FPS)
Sub Stream Rate	1280x720, 640x480, 640x360 (1 - 25 FPS)
Miglioramenti immagine	WDR, BLC, 3D-DNR, AGC, Privacy Mask, ROI
Giorno / Notte	Automatico / Programmabile / Giorno/Notte
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100M BaseT
Alimentazione	DC 12 V / 900 mA, PoE IEEE802.3af
Materiale	Metallico
Temp. funzionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensione	Ø 105 mm x 244.4 mm
Peso	1035 g